



Das Optimeter – rot/grün deigt den richtigen Druck des Pads auf dem Boden an.




Der Center lock garantiert den zentrischen Sitz des Pads.



Die sorma Politherm mit der Absaugkombination.







Technische Daten:

	Politherm 100	D-1141 000
	F OILCHEITH OU	Politherm 200
mm	500	500
mm	340	340
mm	80	80_
Hz/~	50	50
V	220	220
W	1100	1100
1/min	1100	1650
I/cm ²	0 - 0,2	0 - 0,15
m	20	20
kg	47	47
dB(A)	62	64
m ² /h	1500	1800
		ll ll
	mm Hz/~ V W 1/min J/cm² m kg dB(A)	mm 500 mm 340 mm 80 Hz/~ 50 V 220 W 1100 1/min 1100 I/cm² 0 - 0,2 m 20 kg 47 dB (A) 62















Diese Angaben entsprechen der Norm VDMA 24441. Technische Änderungen vorbehalten



sorma Vertrieb Ges. m. b. H. & Co. Sommerfeld 1 A-5202 Neumarkt/Wallersee Telefon (0 6216) 525 u. 524 Telefax (0 6216) 5 24 20 Telex 6 32 762 sorma a Sorma AG (Schweiz) Sagmattstraße 9 CH-4710 Balsthal Telefon (062) 7111 66 Telefax (062) 7145 70



sorma Vertragspartner und Service-Organischonen in weiteren 52 Ländern der Erde,